

## Besteksomschrijving glaswand:

### 30.70.13-a 0. MOBIELE GLASWAND

Fabrikaat: Hufcor

Type: Spirit G3000

- vlakke mobiele glaswand met individueel bedienbare panelen.
- Panelen met 2-puntsophanging met parkering conform tekening

Geluidswering (NEN 5077 + C05) (dB(A)): geen

Dagbreedte (mm) : volgens tekening

Daghoogte (mm) : volgens tekening

Paneelbreedte : 700-1300 mm

Panelen : Standaardpanelen, draaiend eindpaneel v.z.v vloerveer, deurpanelen, dubbele deurpanelen, hoekpanelen.

Frame : aluminium Boven en onder profielen 110 mm hoog. (*geanodiseerd / RAL n.t.b.*)

Gewicht : afhankelijk van de afmetingen

Glas : 10 / 12 mm gehard veiligheidsglas (ESG)

afwerking : *Helder / mat / beplakt*

Railsysteem : *RAL 9010 / Aluminium geanodiseerd*

Rolconstructie : gelagerd

Bediening : handmatig

Hang en Sluitwerk : *Middels greep / middels cilinder afsluitbaar / middels deurkruk en cilinder afsluitbaar / .*

### 4. STELWERK AFBOUW

Bevestigingswijze : Opgehangen aan staal/of houtconstructie e.e.a. volgens voorschrift Spijker Vouw- en Paneelwanden b.v..

Verwerking : De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de door Spijker Vouw- en Paneelwanden b.v. gegeven voorschriften.

### 01 Beweegbare wand, Binnen:

Glaswanden , Ruimte:

**Schuingedrukte zaken kunnen gekozen worden**